


















Legenda das indicações	
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
CTR	Coloreto reto 90° sem Tampa - 50x50mm
TR	T reto 90° sem Tampa - 100x50mm
TR	T reto 90° sem Tampa - 50x25mm
TR	T reto 90° sem Tampa - 50x50mm

Legenda	
	2 Torçadeiras baixas a 0,30m do piso
	2 Torçadeiras médias a 1,10m do piso
	Caboconduto 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 lâmina - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 lâminas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 lâminas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 75W
	Ponto genérico de luz 90W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	Tubo 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,20m do piso