

Legenda de Releu

1. 31 33 35 36 38 39

2. 31 32 33 34 35 36

3. 31 32 33 34 35 36

4. 31 32 33 34 35 36

5. 31 32 33 34 35 36

6. 31 32 33 34 35 36

7. 31 32 33 34 35 36

8. 31 32 33 34 35 36

9. 31 32 33 34 35 36

10. 31 32 33 34 35 36

11. 31 32 33 34 35 36

12. 31 32 33 34 35 36



13. 31 32 33 34 35 36

14. 31 32 33 34 35 36

15. 31 32 33 34 35 36

16. 31 32 33 34 35 36

17. 31 32 33 34 35 36

Legenda de condutas	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Baixa

Legenda	
	Cruzeta (X) 90°
	Curva horizontal 50°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 bacia - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 bacias - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 bacias - 1,10m do piso
	Luminária pl/ lâmpada fluorescente subular
	Ponto genérico de luz 100W
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Ponto genérico de luz 8W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saida horizontal para eletroduto
	Tendência 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda das siglações	
ARC15000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 15000BTU
ARC22000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 22000BTU
ARC24000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 24000BTU
ARC35000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 35000BTU
ARC7000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 7000BTU
ARC9000	Pontos de frega - Uso específico - Condicionador de ar Spirl 9000BTU
CZ	Caseta (X) 90° sem Tampa - 50x25mm
CH	Curva horizontal 90° sem Tampa - 50x25mm
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 100x100mm
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 75x75mm