Legenda de fiação	
①	21 / m1T / 6
②	20 21 / m1T / 2.5 6
③	20 21 38 39 61 62 / m1 / 2.5 6 4 4 4 4 4 4
④	18 19 21 3 4 / r2 / 4 4 6 2.5 4
⑤	20 21 38 39 61 62 / 2.5 6 4 4 4 4 4 4
⑥	18 19 21 3 4 / 4 4 6 2.5 4
⑦	20 21 36 37 38 39 / 2.5 6 4 4 4 4 / 61 62 / 4 4
⑧	16 17 18 19 21 3 / 4 4 4 4 6 2.5 / 4 / 4
⑨	16 17 18 19 21 3 / 4 4 4 4 6 2.5 / r2 / 4
⑩	20 21 36 37 38 39 / 2.5 6 4 4 4 4 / 61 62 / 4 4
⑪	20 21 / m1 / 2.5 6
⑫	16 17 18 19 20 21 / 3 4 4 4 4 2.5 6 / 2.5 4
⑬	14 15 16 17 18 19 / 20 2.5 4 4 4 4 / 2.5 6 2.5 4
⑭	20 21 34 35 36 37 / 2.5 6 4 4 4 4 / 38 39 61 62 / 4 4
⑮	20 21 28 29 30 31 / n1 / 63 64 / 4 4 4 4 4 4 / 4 2.5
⑯	12 13 14 15 16 17 / 18 19 20 21 3 4 / 4 4 2.5 6 2.5 4
⑰	12 13 14 15 16 17 / 4 4 4 4 4 4 / 18 19 20 21 3 4 / 4 4 2.5 6 2.5 4
⑱	20 21 34 35 36 37 / 2.5 6 4 4 4 4 / 38 39 61 62 / 4 4 4 4
⑲	20 21 28 29 30 31 / 2.5 6 4 4 4 4 / 63 64 / 4 4 2.5
⑳	1 2 20 21 3 4 / 2.5 2.5 2.5 6 2.5 4 / 60 QD1 QD2 QD4 QD5 / 2.5 185 95 95 4 6
㉑	10 11 12 13 14 15 / 4 4 4 4 4 4 / 16 17 18 19 26 29 / 4 4 4 4 4 4 / 30 31 32 33 34 35 / 4 4 4 4 4 4 / 36 37 38 39 43 44 / 4 4 4 4 4 4 / 47 5 5 QD2 / 4 4 4 95 50
㉓	1 2 20 21 28 29 / 2.5 2.5 2.5 3 3 4 / 30 31 32 33 34 / 4 4 4 4 4 / 36 37 38 39 4 / 4 4 4 4 / 60 QD1 QD2 / 2.5 185 95 95 50
㉔	20 21 28 29 30 31 / 4 / 32 33 34 35 36 37 / 4 4 4 4 4 4 / 38 39 QD4 QD5 / 4 4 4 6
㉕	20 21 28 29 30 31 / 2.5 6 4 4 4 4 / 32 33 34 35 36 37 / 4 4 4 4 4 4 / 61 62 QD4 QD5 / 4 4 4 6
㉖	20 21 28 29 30 31 / n1 / 61 62 QD4 / 4 4 4 6
㉗	20 21 28 29 30 31 / 2.5 6 4 4 4 4 / 61 62 QD4 / 4 4 6
㉘	20 21 28 29 30 31 / 2.5 6 4 4 4 4 / 61 62 QD4 QD5 / 4 4 4 6
㉙	20 21 28 29 30 31 / 2.5 6 4 4 4 4 / 32 33 34 35 36 37 / 4 4 4 4 4 4 / 61 62 QD4 QD5 / 4 4 4 6
㉚	20 21 43 44 47 63 / 4 4 4 4 4 4 / 64 QD4 / 4 4 2.5 4
㉜	20 21 43 44 63 64 / 2.5 6 4 4 4 4 / QD4 / 4
㉝	20 21 43 44 63 64 / r2 / QD4 / 4 4 4 4 2.5
㉞	20 21 43 44 63 64 / 2.5 6 4 4 4 4 / r2 / 4
㉟	20 21 43 44 63 64 / 2.5 6 4 4 4 2.5 / 6 / 4

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
PC	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal
	Cotovelo reto 90°
	Cruzeta reta (X) 90°
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
PC	Ponto de consolidação
	Ponto genérico de luz 100W
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	T reto 90°
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso

EDUCAÇÃO
Secretaria de Estado da Educação / SEDUC

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

PROJETO:
PROJETO DE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO TIPO:
PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF:

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA

Sandra Regina Carvalho Pacheco
Eng. Civil
CREA 191971877

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: RUA DO ESTUDANTE, Nº 314 - BAIRRO CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA, DETALHAMNETO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA:

ESCALA: Indicada

FORMATO: A1 (841 x 594)

DATA: 19/07/2021

ELE/CAB
03/04